

POWEST

Jacks Toolless

Cat. 5e - 6 - 6a



Los conectores POWEST TOOLESS, están diseñados para una fácil instalación en cualquier terreno ya que no necesitan una herramienta o ponchadora especial para realizar su conexión. Los conectores POWEST TOOLESS cumplen o exceden las normas en todas sus categorías, de acuerdo con los niveles de desempeño establecidos por la TIA-568-B.2 ISO/IEC 11801. Estos conectores se encuentran codificados en sus costados, para realizar una conexión fácil en las normas T568A o T568B.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONECTORES JACK TOOLESS

Categoría	CAT. 5e RJ45 SIN BLINDAJE Toolless Keystone Jack	CAT.6 RJ45 SIN BLINDAJE Toolless Keystone Jack	CAT.6A RJ45 SIN BLINDAJE Toolless Keystone Jack	CAT.6A RJ45 CON BLINDAJE Toolless Keystone Jack
Aplicaciones	100Base-TX 100Base-T 100VG-AnyLAN 1000Base-T (Gigabit Ethernet) 1000Base-TX ATM	100Base-TX 100Base-T 100VG-AnyLAN 1000Base-T (Gigabit Ethernet) 1000Base-TX ATM Noisy Environments	VoIP TOKEN ISDN 100M TP-PDM Analog and Data Video TR-16 Active and Passive 155/662/1.2GATM 1000Base-TX 10Gb BaseT	
Alojamiento	De alto impacto de policarbonato Retardante de llama, UL94V-0			
Escudo	Policarbonato (plástico)			Zinc
Color	● ● ● ROJO/ AZUL/ NEGRO			N/A
Alambre	Bronce fosforado con chapado en 3u-50u			
IDC Contacto	Bronce fosforado			
Vida Inserción	≥1000 ciclos de inserción			
Rango de temperatura	(-60 °C a 80 °C)			
IDC Aceptar	22-26 AWG			
Esquema del cable	T568A/B			
Resistencia de aislamiento	500Ω			
Corriente de operación	1.5Amps			
Resistencia DC	0.1 ohm MAX			
Voltaje	150 VacMAX			
Fuerza de retención	89N			
Contacto	N/A			CAT. 6A RJ45 con blindaje Toolless Keystone Jack

* Sujeto a modificaciones sin previo aviso, según requerimiento del cliente, según disponibilidad de inventario y/o bajo pedido del cliente. * Fotos de referencia, accesorios se venden por separado.